

BenQ



Les plus du MP620c :

- 2000 Lumens ANSI
- Résolution native XGA
- Niveau sonore 24 dB (Mode éco.)
- Minuteur de présentation
- Mode "Tableau noir"
- Verrouillage des touches du panneau
- Signal sonore de mise sous / hors tension
- Roue chromatique 5 segments
- Touche "Q" : accès direct aux FAQ (Foires Aux Questions)
- Mode "Hot Key" (pour sélection des modes)
- 9 modes pré-réglés
- Arrêt automatique
- Fonction "Protection par mot de passe"
- Mise en mémoire de la résolution
- Lampe : 4000 heures (Mode éco.) *
- Compatible HDTV (480i, 480p, 576p, 720p, 1080i)
- Module Wireless Link Pro (En option)
- "Mon écran" : création écran de démarrage (En option)



Vidéo Projecteur MP620c

Système de projection	Technologie DLP® de Texas Instruments®		
Panneau	XGA DDR DMD ⁺ x 1		
Résolution native	XGA (1024 x 768)		
Luminosité	2000 Lumens ANSI		
Taux de contraste	700:1		
Format d'affichage	4:3 Native, 16:9 Sélectionnable		
Couleurs	16,7 millions		
Optique	F=2,6 à 2,77, f=20,4 à 23,5 mm		
Zoom	Zoom manuel, 1,15:1		
Taille de l'image (Diagonale)	31" à 300"		
Ratio de projection	54"@2m / 1.8 à 2.1 :1		
Lampe	200 W, 3000 / 4000 heures (Normal/Mode éco.) *		
Compatibilité PC	VGA (640 x 350) à SXGA (1280 x 1024)		
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576p, 720p, 1080i		
Compatibilité Vidéo	NTSC, PAL, SECAM		
Fréquence horizontale	31 - 82 kHz		
Fréquence verticale	48 - 85 Hz		
Entrées	PC	RGB analogique : D-sub 15 x 1 (partagé) DVI-I (partagé avec le module wireless Link Pro)	
	A/V	Vidéo composite : D-sub 15 x 1 (partagé) S-Vidéo : Mini Din 4 x 1 Vidéo composite : RCA x 1	
	Audio	PC audio : Stéréo mini jack x 1 (partagé) Vidéo L/R audio : Stéréo mini jack x 1 (partagé)	
Sorties	PC	RGB analogique : D-sub 15 x 1	
	Audio	Haut-parleurs 2 Watt x 1	
Contrôle	Port USB : USB x 1, Type mini B Connecteur de série : RS-232		
Dimensions (L x H x P)	278 x 100,3 x 220,2 mm		
Poids	2,67 kg		
Alimentation	100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz		
Consommation (max.)	285 W		
Niveau sonore	28/24 dB (Normal/Mode éco.)		
Langages OSD	Anglais/ Français/ Allemand/ Italien/ Espagnol/ Russe/ Chinois traditionnel/ Chinois simplifié/ Japonais/ Coréen/ Suédois/ Néerlandais/ Turque/ Grecque/ Portugais/ Thaï/ Polonais		
Modes pré-réglés	Entrées PC :	Entrées A/V :	
	Mode « Dynamique » Mode « Présentation » Mode « sRGB » Mode « Cinéma » Mode « Tableau noir »	Mode « Dynamique » Mode « Cinéma » Mode « Standard » Mode « Tableau noir »	
Fonctions	Signal sonore de mise sous / hors tension Minuteur de présentation Verrouillage des touches du panneau Réglage automatique de la qualité de l'image Freeze (Arrêt sur image) Blanc (Mode éco.) Arrêt automatique Refroidissement rapide Mise en mémoire de la résolution	Tableau noir Protection par mot de passe Muet Détection source auto Compatibilité HDTV Compatibilité Macintosh® Hot Key (pour sélection des modes) Touche « Q » : accès direct aux FAQ Mon écran : création écran de démarrage (En option)	
	Accessoires (Inclus)	Manuel d'utilisation Guide de démarrage rapide CD du manuel d'utilisation Télécommande Piles pour la télécommande	
Accessoires (En option)	Kit de montage au plafond Lampe supplémentaire		
		Présentation Plus Module Wireless (LinkPro) Câble RS-232	

Garantie : 3 ans (1^{ère} année sur site, 2^{ème} et 3^{ème} année par retour atelier). Lampe : 6 mois ou 1000 heures (au 1^{er} des 2 termes échus).** La garantie ne s'applique pas aux accessoires fournis et optionnels.

* Données strictement indicatives sans aucune garantie constructeur.

** Pour tout projecteur acheté à partir du 1^{er} avril 2007. © BenQ Corporation. Tous droits réservés. Les noms d'entreprise et les marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

BenQ France

9 rue Pagès

92150 Suresnes. France

Tél : 01 70 37 17 17 / Fax : 01 70 37 17 99

BenQ.fr